ARGILE
couleurs de terre

ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION

Описание: ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION – водоэмульсионный кроющий грунт для подготовки внутренних поверхностей стен и потолков к нанесению красок ARGILE на основе синтетического акрилового связующего: «ARGILE mat profond», «ARGILE mat velouté», «ARGILE laque mate» «ARGILE laque satinée intérieure» или «ARGILE satin couvrant».

Назначение: Для внутренних работ.

Тип поверхности: Пористые минеральные поверхности (различные виды штукатурок и шпатлёвок, гипсокартон).

Область применения: Подходит для предварительной подготовки поверхностей стен и потолков внутри помещений.

Преимущества:

- Улучает адгезию последующих слоев краски к основанию
- Снижает впитывающую способность основания
- Выравнивает цветовой фон основания
- Снижает последующий расход краски

Содержание летучих органических соединений: Максимально разрешенное – 30 г/л. Грунт ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION содержит – 1 г/л.

Инструменты:

- Кисть
- Валик (полиамид или микрофибра, длина ворса 12 мм)
- Распылитель

Степень блеска: Бархатисто-матовый

Плотность: 1,45 кг/л

Расход: 1 л на 8-10м² в зависимости от фактуры и типа окрашиваемой поверхности.

Время высыхания при t=20ºC:

- Сухой на ощупь - 2 часа.
- Нанесение второго слоя – 8 часов.

Условия окружающей среды для покрасочных работ:

- Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должны быть в пределах от +10 до +25ºC.
- Максимальная влажность воздуха – 60%.

Разбавление: Грунт готов к использованию без разбавления. При нанесении грунта с помощью распылителя его можно развести водой до 5-10%.

Очистка рабочих инструментов: Очистите использованный инструмент в чистой воде.

Ограничение ответственности - Все претензии по цвету, консистенции, запаху и т.д. принимаются до начала нанесения материалов. При нанесении краски необходимо проявить должную осмотрительность и произвести пробный выкрас во избежание нанесения некондиционной краски. При обнаружении возможных признаков недостатка или брака, необходимо остановить все работы и обратиться в место приобретения материалов. Товар ненадлежащего качества, в том числе по цвету, должен быть возвращен продавцу, для проведения оценки его качества. Остатки краски являются Товаром уже бывшим в употреблении и также не могут подлежать обмену или возврату. При нанесении и полном использовании заведомо бракованных, испорченных материалов, либо материалов, содержащих недостатки, мы не несём/ не компенсируем затраты за удаление, шлифование, перекраску и другие виды работ.

Цвета и оттенки: Белый. Допускает колеровку в светлые и пастельные оттенки.

Тара: Банки по 2,5; 5 и 10 л.

Подготовка поверхности:

Способы и методы подготовки поверхности к нанесению грунта должны соответствовать техническим требованиям, указанным во французском стандарте DTU 59-1 и производиться с соблюдением техники безопасности. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура в окрашиваемом помещении должна быть в пределах от +10 до +25ºС.

Грунт ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION следует наносить на поверхность, предварительно очищенную от грязи и пыли, обезжиренную (при наличии масляных пятен) и обработанную качественным грунтом глубокого проникновения, а также зачищенную наждачной бумагой для улучшения адгезии (в случае необходимости).

Новые поверхности.

Новые минеральные поверхности (различные виды шпатлевок, штукатурок, гипсокартон, неглазурованный кирпич, бетон и т.д.):

- Минеральные поверхности должны быть полностью высушены;
- Пористые и/или «мелящиеся» поверхности обработайте подходящим грунтом глубокого проникновения;
- Нанесите один слой грунта ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION, если основание очень сильно впитывает – разбавьте грунт на 5-10%.

Нанесение: Тщательно вручную перемешайте грунт перед нанесением.

Наносите грунт ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION в один слой с помощью кисти, валика или распылителя.

На минеральных стенах или фактурных поверхностях рекомендуется использовать валик из микрофибры или полиамида с длинной ворса 10-12 мм. На слабо-впитывающих поверхностях и/или перед нанесением тонкослойных материалов (например ARGILE laque satinée intérieure), используйте валик из микрофибры или полиамида с длиной ворса до 6-7 мм.
При нанесении с помощью распылителя грунт можно развести водой до 5-10% максимум.

Хранение и срок годности Храните неиспользованную краску в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, вдали от прямых солнечных лучей и возможных источников возгорания. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке – 1 год с даты производства. Дата производства указана на упаковке.

Техника безопасности при работе с краской: Ознакомьтесь с нашими паспортами безопасности.

Храните грунт в недоступном для детей месте.

При проведении покрасочных работ и до полного высыхания краски

Ограничение ответственности - Все претензии по цвету, консистенции, запаху и т.д. принимаются до начала нанесения материалов. При нанесении краски необходимо проявить должную осмотрительность и произвести пробный выкрас во избежание нанесения некондиционной краски. При обнаружении возможных признаков недостатка или брака, необходимо остановить все работы и обратиться в место приобретения материалов. Товар ненадлежащего качества, в том числе по цвету, должен быть возвращен продавцу, для проведения оценки его качества. Остатки краски являются Товаром уже бывшим в употреблении и также не могут подлежать обмену или возврату. При нанесении и полном использовании заведомо бракованных, испорченных материалов, либо материалов, содержащих недостатки, мы не несём/ не компенсируем затраты за удаление, шлифование, перекраску и другие виды работ.

тщательно проветривайте окрашиваемое помещение.

Информация в данной характеристике может быть изменена в соответствии с появлением новых данных о грунте ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION.

Ограничение ответственности - Все претензии по цвету, консистенции, запаху и т.д. принимаются до начала нанесения материалов. При нанесении краски необходимо проявить должную осмотрительность и произвести пробный выкрас во избежание нанесения некондиционной краски. При обнаружении возможных признаков недостатка или брака, необходимо остановить все работы и обратиться в место приобретения материалов. Товар ненадлежащего качества, в том числе по цвету, должен быть возвращен продавцу, для проведения оценки его качества. Остатки краски являются Товаром уже бывшим в употреблении и также не могут подлежать обмену или возврату. При нанесении и полном использовании заведомо бракованных, испорченных материалов, либо материалов, содержащих недостатки, мы не несём/ не компенсируем затраты за удаление, шлифование, перекраску и другие виды работ.